

prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	310346
EAN	4024941097253
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000
Connectique	bornes à vis en bornes femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	160mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.22 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941097253
Longueur	410 mm

Données logistiques	
Largeur	285 mm
Poids	0,22 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST
EAN	4024941825528
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,352 kg
Volume	8 750 ccm



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6