

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	3199
EAN	4024941031998
Groupe de produits	prolongateur TE avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	1.3 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941031998
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm

Données logistiques	
Poids	1,3 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	5 ST
EAN	4024941968867
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,835 kg
Volume	24 276 ccm

